

## PRESTANDADECLARATION

i överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) Nr. 305/2011  
(Construction Products Regulation)

### Nr. Joma – DoP – 033 -13/SE

1. Produkttyp: **Joma hålbånd och spännbånd**
2. Produktens typidentifiering : **Typbeteckning och artikel nummer på förpackningen**
3. Avsedd användning: **Används vid förankring av träkonstruktioner för vindlast och spännbånd kan även användas som vindkryss i bjälklag och väggar.**
4. Tillverkare: **Joma AB, Målskog, SE -33591 Gnosjö, Sweden**
6. System för bedömning av prestandakontroll: **System 2+**
7. Harmoniserad standard: **EN 14545:2008  
FPC 0402-CPD-SC0229-10 utfärdat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut anmält organ Nr. 0402**
9. Angiven prestanda:
- Dimensioner**  
Längd: **Rullar om 10000, 25000 and 50000 mm**  
Bredd: **20, 25, 40, 60 and 80 mm**  
Tjocklekar: **1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Karakteristisk bärförmåga	Beräknas enligt	EN 1995-1-1:2004
Stålkvalitet	S250GD	
Sträckgräns $f_{yk}$	250 N/mm <sup>2</sup>	EN 10346:2009
Korrosionsskydd	Varmförzinkat Klass 1 och 2	EN 1995-1-1:2004

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gnosjö 2013-07-01



Yngve Josefsson  
Teknisk chef