

SUORITUSTASOILMOITUS

Laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteen III mukaan
(Rakennustuoteasetus)

Nr. Joma – DoP – 032 -13/FI

1. Tuotetyyppi: **Joma reikävanne ja profiilivanne**
2. Tuotteen merkintä: **Tuotetyyppimerkintä ja tuotenumero pakkauksessa**
3. Aiottu käyttötarkoitus: **Käytetään putkien, kaapelihyllyjen, alakattojen ja ilmanvaihtoputkien ripustamiseen**
4. Valmistaja: **Joma AB, Målskog, SE-33591 Gnosjö, Ruotsi**
6. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät: **Järjestelmä 2+**
7. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 14545:2008
FPC 0402-CPD-SC0229-10, laatinut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ilmoitettu laitos nro. 0402**
9. Ilmoitetut suoritustasot:
- Mitat
Pituus: **5000, 10000, 20000 ja 25000 mm rulla**
Leveys: **12 – 26 mm**
Paksuudet: **0,7 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,25 mm**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Ominaiskantavuus	Lasketaan	EN 1995-1-1:2004
Teräslaatu	S250GD	EN 10346:2009
Myötölujuus f_{yk}	250 N/mm²	
Korroosiosuojaus	Kuumasinkitty Luokat 1 ja 2	EN 1995-1-1:2004

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Gnosjö, 1. heinäkuuta 2013



Yngve Josefsson
Tekninen johtaja