

PRESTANDEDEKLARATION

i överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) Nr. 305/2011
(Construction Products Regulation)

Nr. Joma – DoP – 042 -13/SE

1. Produkttyp: **Joma rostfria hålbånd och spännband**
2. Produktens typidentifiering : **Typbeteckning och artikel nummer på förpackningen**
3. Avsedd användning: **Används vid förankring av träkonstruktioner för vindlast och spännband kan även användas som vindkryss i bjälklag och väggar.**
4. Tillverkare: **Joma AB, Målskog, SE -33591 Gnosjö, Sweden**
6. System för bedömning av prestandakontroll: **System 2+**
7. Harmoniserad standard: **EN 14545:2008
FPC 0402-CPD-SC0229-10 utfärdat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
anmält organ Nr. 0402**
9. Angiven prestanda:
- Dimensioner**
Längd: **Rullar om 10000, 25000 and 50000 mm**
Bredd: **20, 25, 40, 60 and 80 mm**
Tjocklekar: **1,0 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm**

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Karakteristisk bärförmåga | Beräknas enligt | EN 1995-1-1:2004 |
| Stålkvalitet | Rostfritt stål EN 1.4301 | EN 10088-2:2005 |
| Sträckgräns f_{yk} | 290 N/mm ² | |
| Korrosionsskydd | Klass 3 | EN 1995-1-1:2004 |

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gnosjö 2013-07-01



Yngve Josefsson
Teknisk chef