

## SUORITUSTASOILMOITUS

Laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteen III mukaan  
(Rakennustuoteasetus)

### Nr. Joma – DoP – 042 -13/FI

1. Tuotetyyppi: **Joma ruostumaton reikävanne ja sidevanne**
2. Tuotteen merkintä: **Tuotetyyppimerkintä ja tuotenumero pakkauksessa**
3. Aiottu käyttötarkoitus: **Käytetään puurakenteiden ankkurointiin tuulivoimia vastaan. Sidevannetta voidaan käyttää diagonaalivahvisteena palkistoissa ja seinissä.**
4. Valmistaja: **Joma AB, Målskog, SE-33591 Gnosjö, Ruotsi**
6. Suoritusasteen pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät: **Järjestelmä 2+**
7. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 14545:2008  
FPC 0402-CPD-SC0229-10, laatinut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ilmoitettu laitos nro. 0402**
9. Ilmoitetut suoritusasteet:
- Mitat  
Pituus: **10000, 25000 ja 50000 mm rulla**  
Leveys: **20, 25, 40, 60 ja 80 mm**  
Paksuudet: **1,0 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm**

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
<b>Ominaiskantavuus</b>	<b>Lasketaan</b>	<b>EN 1995-1-1:2004</b>
<b>Teräslaatu</b>	<b>Ruostumaton teräs EN 1.4301</b>	<b>EN 10088-2:2005</b>
<b>Myötölujuus <math>f_{yk}</math></b>	<b>290 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Korroosiosuojaus</b>	<b>Luokka 3</b>	<b>EN 1995-1-1:2004</b>

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Gnosjö, 1. heinäkuuta 2013



Yngve Josefsson  
Tekninen johtaja