

VÄLJ RÄTT KRAMLA

FAST INSPÄNDA KRAMLOR (upp till 6 m eller 2 våningar)



Totallängd: 50 + isolering + luftspalt + 40

MURKAMSPIK

Murkramla nr. 15

Träregelstomme, monteringsdjup stomme: 50 mm. Förankras min. 40 mm in i tegelfogen.

TRÄREGELSTOMME



Totallängd: 50 + isolering + luftspalt + 40 + 50

SKRUVBINDARE

Murkramla nr. 17

Träregelstomme, monteringsdjup stomme: 50 mm. Bockas 50 mm och förankras min. 40 mm i tegelfogen.

TRÄREGELSTOMME



Totallängd: 40 + isolering + luftspalt + 40 + 50

SLAGBINDARE (slagexpander)

Murkramla nr. 16

Betongstomme, monteringsdjup stomme: 40 mm. Bockas 50 mm och förankras min. 40 mm i tegelfogen.

BETONGSTOMME



Totallängd: 65 + isolering + luftspalt + 40 + 50

SKRUVBINDARE

Murkramla nr. 17 + Lättbetongplugg

Lättbetongstomme, monteringsdjup stomme: 65 mm. Bockas 50 mm och förankras min. 40 mm i tegelfogen.

LÄTTBETONG & LÄTTKLINKER



Totallängd: 40 + isolering + luftspalt + 40

Z-FORM

Murkramla nr. 8

För kanalmurar utan isolering alternativt lösisolering. Monteringsdjup inre och yttre mur: Min. 40 mm.

TEGEL & LÄTTKLINKER



Totallängd: 40 + isolering + luftspalt + 40 + 50

L-KRAMLA

Murkramla nr. 10

För kanalmurar med isolering av skivor. Monteringsdjup inre och yttre mur min. 40 mm. Ska efterbockas min 50 mm.

TEGEL & LÄTTKLINKER



Totallängd: isolering + luftspalt + 40 + 50

ITR-TRÅD

Murkramla nr. 26

Ståregelstomme, monteras dikt an stålregel. Bockas 50 mm och förankras min. 40 mm i tegelfogen.

STÅLREGELSTOMME

RENOVERING

RENOVERINGSKRAMLA

Murkramla nr. 23

Längder varierar från fall till fall, kontakta Joma för mer information.

TRÄ, BETONG & LÄTTBETONG

TEGEL & LÄTTKLINKER

DRYFIX

Längder varierar från fall till fall, kontakta Joma för mer information.

TRÄ, BETONG & LÄTTBETONG

TEGEL & LÄTTKLINKER

LEDADE KRAMLOR (över 6 m)



Totallängd: 50 + isolering.

PENDEL TRÄGÄNGA

Murkramla nr. 12

Träregelstomme, monteras min. 50 mm in i stomme.

TRÄREGELSTOMME



Totallängd: 30 + isolering.

PENDEL M5 (mässingexpander)

Murkramla nr. 13

Betongstomme, monteras min. 30 mm in i stomme.

BETONGSTOMME




Totallängd: 40 + isolering.

DPE (slagexpander)

Murkramla nr. 20

Betongstomme, monteras 40 mm in i stomme.

BETONGSTOMME



Totallängd: 55 + isolering.

INGJUTNINGSPENDEL

Murkramla nr. 28

För ingjutning i betong, monteras min. 55 mm in i stomme.

BETONGSTOMME



Totallängd: 65 + isolering.

PENDEL TRÄGÄNGA

Murkramla nr. 12 + Lättbetongplugg

Lättbetongstomme, monterad min. 65 mm in i stomme.

LÄTTBETONG & LÄTTKLINKER



Totallängd: isolering.

DV-DISTANSVINKEL

Murkramla nr. 21

Ståregelstomme, monteras dikt an ståregel

STÅLREGELSTOMME



Totallängd: 40+isolering + lufspalt

TEGELSKENA

Murkramla nr. 33


Kan monteras till flertalet olika stommaterial beroende på vald infästning.

TRÄ

BETONG

STÅL & SANDWICH


MURFÄSTEN



L-KRAMLA

Murkramla nr. 1

A = 50 mm,
B = Luftspalt+min. 40 mm
förankring i skalmur



U-KRAMLA

Murkramla nr. 3

A = 50 mm,
B = Luftspalt+min. 40 mm
förankring i skalmur
C = Tegelstenens höjd + fogtjocklek