


PRESTANDADECLARATION

I enlighet med Annex III i Regulation (EU) Nr. 305/2011 (Construction Products Regulation)

Nr. Joma - DoP - 016-13/SE

1. Produkttyp: **Joma förbindelsenålar typ U-sinus, uppsticksbygel, underbygel och klämbygel**
2. Typ identifiering av produkten: **Typ beteckning och artikel nummer på förpackning**
3. Avsedd användning: **Används till betongfasadelement av sandwichtyp för att ta upp drag och tryckklaster mellan yttre och inre betongskikten.**
4. Tillverkare: **Joma AB, Målskog, SE -33591 Gnosjö, Sweden**
6. System för bedömning av fortlöpande prestanda kontroll: **System 2+**
7. Harmoniserad standard: **EN-1090-1:2009+ A1:2011
Anmält organ Nr. 2296, A3 Certification AB, Göteborgsvägen 16H, 441 43 Alingsås, har utfärdat certifikat FCP 2296-CPR-803.**
9. Angiven prestanda: **Dimensioner
Ø 4 mm: 120 – 450 mm
Ø 5 mm: 200 – 500 mm**



Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Dimensionering	se Joma ITC dimensionering för förbindelse-system till sandwichelement	EN 1090-2:2010
Sträckgräns	$f_{yk} > 700$ MPa	
Beständighet	Rostfri: EN 1.4301 Rostfri syrafast: EN 1.4401	EN 10088-1
Utförandeklass	EXC 1	EN 1090-1:2010
Innehåller inga farliga ämnen		

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 & 2 överensstämmer med den prestandan som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gnosjö Juli 1, 2013



Yngve Josefsson
Teknisk chef