

PRESTANDADECLARATION

I överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) Nr. 305/2011
(Construction Products Regulation)

Nr. Joma - DoP - 068-13/SE

1. Produkttyp: **Jomas rostfria ankarskruv är en ankarskruv tillverkad av en 4,8mm grov tråd.**
2. Produktens typidentifiering: **Typbeteckning och artikelnummer på förpackningen**
3. Avsedd användning: **Utformad för att användas för fastsättning av byggbeslag i trä.**
4. Tillverkare: **Joma AB, Målskog, 33591 Gnosjö**
6. System för bedömning av prestandakontroll: **System 3**
7. Harmoniserad standard: **EN 14592:2008**
Anmält organ No. 1235, Teknologisk Institut, DK-8000, Århus har utfört typprovning av produkten enligt standarden.
9. Deklarerad prestanda: **Dimensioner mm**
5x40




| Väsentliga egenskaper | Prestanda (Karakteristiska värden) | Harmoniserad teknisk specifikation |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Nominell diameter | ø4,8 | |
| Utdragshållfasthet | Min. 9,8 N/mm ² | EN-14592:2008 + ITT av anmält organ |
| Genomdragningshållfasthet | NPD | |
| Flytmoment | 3300 Nmm | EN-14592:2008 + ITT av anmält organ |
| Dragbärförmåga | NPD | EN-14592:2008 + ITT av anmält organ |
| Indrivningsmoment Ftor/Rtor ≥ 1,5 | 2,4 | EN-14592:2008 + ITT av anmält organ |
| Korrosionsskydd | Rostfritt & Syrafast klimatklass 3 | EN-1995-1-1:2004 |

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 & 2 överensstämmer med den prestandan som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gnosjö 2013-07-01



Yngve Josefsson
Teknisk chef