

BETONGSTIFT & BULB-TITE



BETONGSTIFT

Joma Betongstift är ett mycket lättdrivet betongstift för effektiv och snabb infästning i betong och murverk. Tack vare betongstiftets unika utformning drivs stiftet med lätthet ända ned till 45 mm i förborrad betong.

MATERIAL

Rostfritt stål, EN 1.4301

Artikelnummer	Benämning	kg/st	Antal/förp.
6660028	Betongstift 5,0/5,7x28 mm	5,30	500
6660035	Betongstift 5,0/5,7x35 mm	6,93	500
6660045	Betongstift 5,0/5,7x45 mm	8,47	500
6660055	Betongstift 5,0/5,7x55 mm	10,01	500
6660065	Betongstift 5,0/5,7x65 mm	11,00	500
6660075	Betongstift 5,0/5,7x75 mm	13,09	500
6660085	Betongstift 5,0/5,7x85 mm	14,34	250
6660095	Betongstift 5,0/5,7x95 mm	15,78	250
6660105	Betongstift 5,0/5,7x105 mm	17,71	250
6660115	Betongstift 5,0/5,7x115 mm	18,60	250
6660125	Betongstift 5,0/5,7x125 mm	20,66	250
6660135	Betongstift 5,0/5,7x135 mm	22,1	250
6660145	Betongstift 5,0/5,7x145 mm	24,00	250



BULB-TITE

Bulb-tite är en blindnit av aluminium med en sluten nitkropp som garanterar en helt vatten- och trycktät nitning.

Denna typen av nit används för att öka säkerheten vid applikationer som t.ex. infästning till isolerpaneler där plåten är tunn men kräver hög säkerhet. För infästning av Joma Tegelskena mot isolerpaneler används Bulb-tite. Viktigt att tänka på är att ta hänsyn till panelleverantörens rekommendationer för infästningar, som kan variera.

Artikelnummer	Dimension	kg/1000	Antal/förp.
8800010	5,2x17,5 mm	2,0	100

Diameter	Greppområde	Nitlängd	HuvudØ	HålØ
5,2mm	1,3-4,8 mm	17,5 mm	11,7 mm	5,3-5,5 mm