

JOMA RÄNNA



Artikelnummer	Dimensioner	kg/st	Antal/förp.
3304100	1200 mm	0,42	10
3304101	1600 mm	0,65	10
3304102	2000 mm	0,73	10
3304103	2400 mm	0,84	10
3304104	2800 mm	1,00	10
3304106	3600 mm	1,26	10

Joma-rännan används ovanför fönster- och dörröppningar för att leda bort slagregn som tränger igenom en skalmur eller det yttre tegelskiktet i en kanalmur.

Dräneringsrännan går snabbt att montera och medför fri placering av kramlor. Vid användning av dräneringsrännan över öppningar i kanalmurar ökar tegelbalkens bärlighet i förhållande till den bärlighet som ges för tegelbalken vid användningar av traditionell lösning med byggpapp som bryter liggfogen.

MONTERING

Dräneringsrännan monteras på baksidan av skalmur eller yttersta tegelskiktet i kanalmuren. Rännan muras in över andra eller tredje skiftet över öppningen med minst 100 mm övermått på respektive sida av öppningen.

Vatten skall inte kunna tränga in bakom dräneringsrännan via hålen i den inmurade flänsen, se därför till att flänsen täcks helt med murbruk.

Rännans botten skall i en färdig konstruktion vara fri från murbruk.

